

STM-O

Olajos szerszám temperáló



Hanyoung Nux vezérlő
könnyű kezelhetőség, túlterhelés
elleni védelem, hiba jelentés. RTU
modul biztosítja az STM
távvezérlését, pl. PC vagy IMM



SPECK szivattyú
stabil teljesítményt és megfelelő
nyomást biztosít



Alacsony és magas
nyomásérzékelő
biztosítja a készülék
megfelelő működését



Biztonsági szelep
akkor kapcsol be, amikor
nyomás túl nagy



Hőmérséklet-szabályozó
rendszer
túlmelegedés elleni
védelemről gondoskodik



STM-O

Olajos szerszám temperáló



STM-O Olajos Szerszám Temperáló Család

A Shini szerszám temperálók régóta élvezik a piac megbecsülését kiváló minőségük és alacsony árak miatt. A teljesen újra tervezett STM-O sorozat a legkorszerűbb PID hőmérséklet szabályzással rendelkezik, az elérhető hőmérséklet 200°C. Német gyártású szivattyú és Európai stílusú design teszi a temperálót még vonzóbbá.

Jellemzők:

1. Szivárgás biztos működés.
2. PID típusú hőmérséklet szabályzás, melynek segítségével $\pm 1^\circ\text{C}$ beállítás érhető el. OMRON.
3. Teljes körű biztonság. Bármilyen hibás működés észlelésekor fény- és hangjelzés.
4. Biztonsági főkapcsoló. Vészhelyzet esetén a főkapcsoló azonnal lekapcsolható.
5. Német SPECK gyártmányú szivattyúval szerelve.
6. Magas nyomás, tökéletes stabilitás, szivárgásmentesség.
7. Rozsdamentes acél belső alkatrészek.
8. Európai stílusú design. Helytakarékos méretek.

STM-O

Olajos szerszám temperáló



Műszaki adatok

Modell	Hőfok	Fűtés teljesítmény (kW)	Szivattyú teljesítmény (kW)	Szivattyú átfolyás (L/perc)	Szivattyú nyomás (Bar)	Fűtő tank (db)	Fő/másod tank (l)	Hűtés elv	Csatlakozó méret (")	Külső méret (mm)	Tömeg (kg)
STM-607	200 °C	6	0.55	27	3.8	1	6 / 3.2	indirekt	¾ / ¾	670x320x760	65
STM-607-D		6x2	0.55 x 2	27 x 2	3.8	2	6x2 / 3.2x2		¾ / ¾	724x560x935	140
STM-910		9	0.75	42	5	1	6 / 3.2		¾ / ¾	635x320x740	70
STM-910-D		9 x 2	0.75 x 2	45 x 2	5	2	6x2 / 3.2x2		¾ / ¾	655x560x740	140
STM-1220		12	1.5	74	6.2	1	6.8 / 11.8		1 / 1	795x340x845	100
STM-2440		24	2.8	90	8	2	11 / 16		1 / 1	900x390x935	145
STM-3650		36	4	100	8	3	14 / 16		1.25 / 1.25	900x385x980	155

Modell kiválasztása

Fröccsgép záróerő (t)	Kapacitás (kg/óra)	Szivattyú teljesítmény (L/perc)
kisebb 50	kisebb 6	30
50 – 100	6 – 12	30
100 – 200	12 – 25	30
200 – 300	25 – 40	40
300 – 650	40 – 80	60
nagyobb 650	nagyobb 80	100



STM-910-D



STM-910

STM-O

Olajos szerszám temperáló



Indirekt hűtés elve:

